

## 产品说明

## Applications

NACF.600C-S4/SP3V 开环霍尔电流传感器适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量, 测量时一次侧与二次侧间完全绝缘。

For the electronic measurement of currents: AC, DC, pulsed ..., with galvanic separation between the primary circuits and the secondary circuits.

产品优点 Advantages	产品应用领域 Applications	参照标准 Standards
体积小 Small size and space savings	变频器 Static converters 不间断电源Uninterruptible Power Supplies (UPS)	EN 50178: 1997 IEC60950-1:2001

## 主要电气参数 Main electrical data

(@  $\pm I_{PN}$ ,  $R_L = 10\text{ k}\Omega$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

额定测量电流 $I_{PN}$	Primary nominal current	600A
测量范围 $I_{PM}$	Primary current measuring range	$\pm 900\text{A}$
电源电压 $V_C$	Supply voltage	DC $\pm 15(1 \pm 5\%)\text{V}$
电流消耗 $I_C$	Current consumption	$\leq \pm 30\text{mA}$
额定测量输出 $V_{OUT}$	Output voltage	$\pm 4\text{V}$
输出内阻 $R_{OUT}$	Output internal resistance	100 $\Omega$
负载电阻 $R_L$	Load resistance	$\geq 10\text{k}\Omega$

## 精度 - 动态参数 Accuracy - Dynamic performance data

基本误差 $\delta_i(I_{PN}, T_A = 25^\circ\text{C})$	Accuracy(excluding offset)	$\leq \pm 1\%$ of $I_{PN}$
线性度 $\delta_L(0 \dots \pm I_{PN})$	Linearity error	$\leq \pm 1\%$ of $I_{PN}$
零点输出误差 $\delta_Z(T_A = 25^\circ\text{C})$	Electrical offset voltage	$\leq \pm 30\text{mV}$
磁滞失调电压 $V_{OH}(I_P=0, 1 \times I_{PN}$ 冲击后)	Hysteresis offset voltage @ $I_P=0$ , after an excursion of $1 \times I_{PN}$	$\leq \pm 35\text{mV}$
零点温度漂移 $\delta_{Zt}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$	Temperature coefficient of $\delta_{Zt}$	$\leq \pm 1\text{mV}/^\circ\text{C}$
满量程温度漂移 $\delta_{FS1}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$	Temperature coefficient of $V_{OUT}$	$\leq \pm 0.1\%/^\circ\text{C}$
响应时间 $T_R(90\% \text{ of } I_{PN} \& di/dt > 50\text{ A}/\mu\text{s})$	Step response time to 90 % of $I_{PN}$	$\leq 7\mu\text{s}$
带宽 (-3dB) BW	Frequency bandwidth (-3dB)	DC ... 25kHz

## 一般数据 General data

工作温度 $T_A$	Ambient operating temperature	$-40 \sim +105^\circ\text{C}$
------------	-------------------------------	-------------------------------



<p>传感器安装 Transducer fastening</p>	<p>1 hole <math>\varnothing 4.5\text{mm}</math> 1 M4 steel screws</p>	<p>2. 产品二次侧连接线优选屏蔽线,屏蔽层接近产品端连接线可接机壳,负电源或电源 0V</p>
<p>推荐力矩 Recommended fastening torque</p>	<p>0.75 N · m</p>	<p>3. 传感器安装螺钉孔的垂直度要求:要求在国家标准 8 级或以上 (或 0.06 以下)。</p>
<p>穿心孔 Primary through-hole</p>	<p>20.4 × 10.4mm</p>	<p>4. 传感器接插件要求:接插件必须选用厂家提供的配件,禁止使用其它同型号类似配件。</p>
<p>次边电气连接 Connection of secondary</p>	<p>电缆输出</p>	<p>传感器安装平面度要求: (a). 大平面安装平面度国家标准 11 级或以上 (或平面起伏小于 0.25mm); (b). 安装面若有小圆凸台设计时平面度要求达国家标准 12 级或以上 (或平面起伏小于 0.5mm)。</p>